

Hormigones VALER, S.A.	Cmno. Baños s/n 26250 Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja) Tel/Fax 941340310 / 941342071 E-mail: valer@hormigonesvaler.com www.hormigonesvaler.com	GRAVERA "MONTEABAJO" T.M. de Bañares (La Rioja)	
Grúas Transportes Gravas-Arenas Piedra gorda- Canto Excavaciones	 1029 CPR N° ES19/86681 A17-B-MA-12/08/24		
Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas UNE-EN 13043:2002+AC:2004 AG-T-6/12-S (Árido grueso, triturado, 6/12mm, silíceo) Gravilla 6x12			
Características Esenciales		Prestaciones	Unds.
Propiedades Geométricas:			
Tamaño de las partículas		6/12	d/D
Granulometría		G _{C90/10} - G _{20/15}	
Forma de las partículas		F ₁₂₀	(IL)
Porcentaje de caras de fractura		C _{95/1}	
Limpieza:			
Contenido en finos		f _{0.5}	
Calidad de los finos		PND	(EA)
Propiedades Físicas:			
Resistencia a la fragmentación		LA ₂₅	
Resistencia al pulimento		PSV ₅₆	
Densidad de partículas		≤2,67	(gr/c ³)
Absorción de agua		≤0,80%	%WA
Reactividad álcali-sílice		No Reactivo	
Propiedades Químicas:			
Cloruros		PND	
Sulfatos solubles en ácido		PND	
Azufre total		PND	
Componentes que alteran la velocidad del fraguado y el endurecimiento del hormigón		PND	
Sustancias Peligrosas:			
Emisión de radioactividad		PND	
Liberación de metales pesados		PND	
Liberación de carbonos poliaromáticos		PND	
Liberación de otras sustancias peligrosas		PND	

PDN= Prestación no determinada